



DEKORATIVE SCHUTZLASUR

Farbton „Weinrot“ speziell für den Fassbauch



Frei von Pentachlorophenol

HACCP*



DEPRO® LAZUREX GEL VITI

„WEINROT“



IDENTIFIKATION

Holzlasur mit hoher Schutzwirkung, neue Generation mit hohem Bindemittelanteil. Zur Abdeckung und Reduzierung von Flecken auf den Fässern. **DEPRO® LAZUREX VITI „WEINROT“** auf Wasserbasis ist frei von unangenehmem Geruch. Frei von Chlor und organischen Chlorderivaten. Wasserbeständig gemäß der Norm ISO 2812-3.

Entspricht den „Leitlinien für eine gute Hygienepraxis in der Weinwirtschaft“.

Entspricht der „Verordnung Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004“ über Lebensmittelhygiene.

Wissenschaftliche Untersuchung / Forschung und Entwicklung

Laboratoire VECT'OEUR - Analysenzertifikate Nr. CE1700678-5.

Quantitative Analyse der HALOANISOLE, HALOPHENOLE und natürlichen ORGANOHALOGENEN.

Die Untersuchung und quantitative Analyse der Organohalogenverbindungen (natürliche Wirkstoffe und/oder Kontamination), insbesondere von Polychlorphenolen, Polybromphenolen und Poly-Bromanisolen, konnten keine Mengen dieser Kontaminanten nachweisen, die eine Gefahr für eine organoleptische Beeinträchtigung und/oder ein Risiko für Lebensmittel darstellen könnten.

ANWENDUNG

DEPRO® LAZUREX VITI „WEINROT“ wird für den Schutz des Fassbauchs empfohlen.

Zur Abdeckung und Reduzierung von auf den Fässern vorhandenen Flecken.

Trägt zur Bekämpfung von biologischen Störungen in Fasskellern bei.



VORTEILE

- Frei von Pentachlorophenol.
- Hebt die Maserung hervor.
- Trocknet sehr schnell. Geruchlos. Seidiger Glanz. Einfache Reinigung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

DEPRO® LAZUREX VITI „WEINROT“ auf trockenes, sauberes und gründlich entstaubtes Holz auftragen.

Auftragbedingungen: Temperatur zwischen 12 °C und 25 °C.

Optik: halbgefroren, **DEPRO® LAZUREX VITI „WEINROT“** ist gebrauchsfertig. Das Produkt vor dem Gebrauch gut aufrühren. Wird mit Pinsel oder Rolle aufgetragen.

2 bis 3 Schichten, je nach Untergrund und gewünschtem Farbton. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Farbtöne: „WEINROT“, individuelle Farbtöne auf Anfrage.



EIGENSCHAFTEN

- Gebindegrößen: 5 und 15 l Dichte: 1(+/-0,05). Festkörpergehalt: 50 %.
- Trockenzeit bei 20 °C: staubtrocken nach 30 Min., trocken nach 6 Stunden, überstreichbar nach 3 Stunden, vollständige Trocknung nach ca. 12 Stunden.
- Reichweite: 8 bis 12 m²/l, je nach Holzart. Glanzgrad: seidenmatt.
- AFNOR-Klassifizierung: Familie 1, Klasse 4a.
- Lagerung 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung, vor Frost und Hitze geschützt.
- Hygiene und Sicherheit: Siehe Datensicherheitsblatt, auf einfache Anfrage kostenlos erhältlich, oder auf der Website www.deproma-viti.com

Entsorgung: Behälter vollständig leeren. Den geltenden Vorschriften entsprechend recyceln oder entsorgen, vorzugsweise durch eine Sammelstelle oder ein zugelassenes Unternehmen (Sortieranlage).

Boden und Wasser nicht mit Abfall kontaminiieren, nicht in der Umwelt entsorgen.

*HACCP: Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte

Wichtig: Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt stellen keinesfalls eine Garantie unsererseits oder eine Abweichung von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar, die auf der Rückseite unserer Bestellformulare abgedruckt sind. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, vor jeder Anwendungart Tests durchzuführen und die Empfehlungen des Produktdatenblatts zu befolgen. Unsere Verantwortung ersetzt keinesfalls die Verantwortung des Anwenders. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich zu vergewissern, dass das Datenblatt zum Zeitpunkt der Anwendung des betreffenden Produkts noch gültig ist. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von den Auftragbedingungen, von Saugkraft und Struktur des Untergrunds und kann um 20 bis 30 % variieren.

Ref: 03124

okt.-18



15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 ST AMAND MONTROND Cedex

Tel: (+33) 02.48.62.01.50 – Fax: (+33) 02.48.96.36.13

e-mail: info@deproma-viti.com

